

# Luminaire

L PAN 30X120 U19C90 ED IP65 4K

B40116



L PAN 30X120 U19C90 ED IP65 4K

|                                                   | B40116                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Adapté à un montage au plafond                    | Oui                                |
| Adapté à un montage encastré                      | Oui                                |
| Source lumineuse                                  | LED non interchangeable            |
| Avec source lumineuse                             | Oui                                |
| Matériau du boîtier                               | Aluminium                          |
| Couleur du boîtier                                | Blanc                              |
| Matériau du couvercle                             | Plastique transparent              |
| Type de tension                                   | CA                                 |
| Tension nominale                                  | 230 - 230 V                        |
| Appareil                                          | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil                                     | Oui                                |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                              |
| Sortie de lumière                                 | Direct                             |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C                      | 100000 h                           |
| Classe de protection (IP), face avant             | IP65                               |
| Résistance aux chocs                              | IK05                               |
| classe de protection selon IEC 61140              | II                                 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 °C                        |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11    | 650 ± 30 s                         |
| Efficacité du luminaire                           | 111 - 111 lm/W                     |
| Puissance du système                              | 36 W                               |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1         | 4000 - 4000 lm                     |
| Couleur de la lumière                             | Blanc                              |
| Température de couleur                            | 4000 - 4000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs CRI                  | 90-100                             |

## L PAN 30X120 U19C90 ED IP65 4K

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
|                                         | <b>B40116</b> |
| Largeur                                 | 296 mm        |
| Hauteur/profondeur                      | 12 mm         |
| Longueur                                | 1196 mm       |
| Hauteur/profondeur d'encastrement       | 12 mm         |
| Distorsion harmonique (THD)             | 10 %          |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0           |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marque         | BEGHELLI      |
| Art. N°        | B40116        |
| Unité de vente | pc            |
| EAN PCE        | 8002219755421 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| Code Intrastat | 85393110      |