

Verlichtingsarmaturen

L PAN 30X120 U19C90 ED IP65 4K

B40116



L PAN 30X120 U19C90 ED IP65 4K

	B40116
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	111 - 111 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4000 - 4000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K

L PAN 30X120 U19C90 ED IP65 4K

	B40116
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Breedte	296 mm
Hoogte/diepte	12 mm
Lengte	1196 mm
Inbouwhoogte/-diepte	12 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	10 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B40116
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	8002219755421
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110