

Luminaire

L PAN 236 30X120 U19C90 ED4K

B40134



L PAN 236 30X120 U19C90 ED4K

	B40134
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Acier
Protection de surface du boîtier	Revêtu par poudre
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Courant nominal	800 - 800 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	E
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	199000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP20
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 - 30 s
Efficacité du luminaire	141 - 141 lm/W

L PAN 236 30X120 U19C90 ED4K

	B40134
Puissance du système	32 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4500 - 4500 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Largeur	296 mm
Hauteur/profondeur	33 mm
Longueur	1196 mm
Distorsion harmonique (THD)	0.95 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B40134
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219757470
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85393110