

Verlichtingsarmaturen

L PAN 236 30X120 U19C90 ED4K

B40134



L PAN 236 30X120 U19C90 ED4K

	B40134
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	800 - 800 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	199000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

L PAN 236 30X120 U19C90 ED4K

	B40134
Specifieke lichtstroom armatuur	141 - 141 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	32 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4500 - 4500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Breedte	296 mm
Hoogte/diepte	33 mm
Lengte	1196 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0.95 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B40134
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219757470
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110