

Verlichtingsarmaturen

L PAN 236 30X120 U19C90 SD4K

B40143



L PAN 236 30X120 U19C90 SD4K

	B40143
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer programmeerbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	180000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II

L PAN 236 30X120 U19C90 SD4K

	B40143
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Met lichtsensor	Ja
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	129 - 129 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	41 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5300 - 5300 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Breedte	296 mm
Hoogte/diepte	44 mm
Lengte	1196 mm
Inbouwlengte	1196 mm
Inbouwbreedte	296 mm
Inbouwhoogte/-diepte	44 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	18 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B40143
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219757562
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110