

Verlichtingsarmaturen

ACCIAIO SDB L1500 4000K

B41229



ACCIAIO SDB L1500 4000K

	B41229
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	25
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	151 - 151 lm/W

ACCIAIO SDB L1500 4000K

	B41229
Systeemvermogen, systeemprestaties	73 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	11000 - 11000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.96
Breedte	108 mm
Hoogte/diepte	80 mm
Lengte	1535 mm
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B41229
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219883254
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94051990