

Verlichtingsarmaturen

COMPLETA LED 24W AT SE LIFE

B4211



COMPLETA LED 24W AT SE LIFE

	B4211
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschikt voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Met pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
RAL-nummer behuizing	9003
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	1.9 W
Stroomverbruik in noodmodus	1.9 W

COMPLETA LED 24W AT SE LIFE

	B4211
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Arbeidsfactor	0.05
Erkenningsafstand	15 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 8 h
Breedte	294 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B4211
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219879509
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110