

Luminaire

UP LED (TONDA) 60MM SE 3H

B4331

UP LED (TONDA) 60MM SE 3H

	B4331
Type de montage	Encastré
Fonction	Éclairage d'itinéraire de secours
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 4000 V
Répartiteur de lumière	Lentille focale
Classe de protection (IP)	IP42
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection selon IEC 61140	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 3 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	150 lm
Puissance du système	11 W
Consommation électrique en mode secours	1.5 W
Température de couleur	4000 - 40 K
Durée de fonctionnement nominale	3 h
Hauteur/profondeur	40 mm

UP LED (TONDA) 60MM SE 3H

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B4331
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219717627
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94051940