

Verlichtingsarmaturen

UP LED (TONDA) 60MM SE 3U

B4331



UP LED (TONDA) 60MM SE 3U

	B4331
Montagewijze	Inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Batterij technologie	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 4000 V
Lichtverdeler	Focuslens
Beschermingsgraad (IP)	IP42
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 3 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	150 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	11 W
Stroomverbruik in noodmodus	1.5 W
Kleurtemperatuur	4000 - 40 K
Nominale bedrijfsduur	3 h
Hoogte/diepte	40 mm

UP LED (TONDA) 60MM SE 3U

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B4331
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219717627
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94051940