

## Verlichtingsarmaturen

### UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO

B4380



### UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO

|                                                    | <b>B4380</b>                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Functie                                            | Vluchtwegsignalisatie                   |
| Met pictogram                                      | Ja                                      |
| Noodfunctiebewakingssysteem                        | Automatische zelftest, diagnose         |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                      | Decentraal (individuele - één batterij) |
| Batterij technologie                               | Lithium-ionen                           |
| Type lithium-ionbatterij                           | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)           |
| Lichtbron                                          | LED niet uitwisselbaar                  |
| Met lichtbron                                      | Ja                                      |
| Lamphouder                                         | Zonder                                  |
| Materiaal behuizing                                | Kunststof                               |
| Kleur behuizing                                    | Wit                                     |
| Materiaal afdekking                                | Kunststof transparant                   |
| Spanningstype                                      | AC                                      |
| Nominale spanning                                  | 230 - 4000 V                            |
| Beschermingsgraad (IP)                             | IP40                                    |
| Slagvastheid                                       | IK05                                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140               | II                                      |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 8 °C                                |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)                    | 50 lm                                   |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 4 W                                     |
| Stroomverbruik in noodmodus                        | 4 W                                     |
| Kleurtemperatuur                                   | 4000 - 40 K                             |
| Erkenningsafstand                                  | 20 m                                    |
| Nominale bedrijfsduur                              | 1 h                                     |
| Breedte                                            | 194 mm                                  |

## UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO

|               |              |
|---------------|--------------|
|               | <b>B4380</b> |
| Hoogte/diepte | 30 mm        |
| Lengte        | 314 mm       |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | BEGHELLI      |
| Art. N°        | B4380         |
| Verkoopenheid  | pc            |
| EAN PCE        | 8002219730442 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 8002219830449 |
| EAN QTY C01    | 6             |
| Intrastat-code | 94051940      |