

Verlichtingsarmaturen

MULTI LENS GL AT SA LF

B4394



MULTI LENS GL AT SA LF

	B4394
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP42
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 40 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	450 lm
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Stroomverbruik in noodmodus	5 W
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Met lichtsensor	Ja
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	220 - 220 lm

MULTI LENS GL AT SA LF

	B4394
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Hoogte/diepte	40 mm
Buitendiameter	90 mm
Inbouwdiameter	60 mm
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B4394
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219891990
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219892003
EAN QTY C01	6