

# Luminaires

PAN LED 36w 600x600 3000K A++

B70010



PAN LED 36w 600x600 3000K A++

|                                                                                  | B70010                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Adapté à une suspension pendulaire                                               | Oui                                      |
| Adapté à un montage au plafond                                                   | Oui                                      |
| Adapté à un montage encastré                                                     | Oui                                      |
| Adapté à un montage en saillie                                                   | Oui                                      |
| Source lumineuse                                                                 | LED non interchangeable                  |
| Avec source lumineuse                                                            | Oui                                      |
| Matériau du boîtier                                                              | Aluminium                                |
| Couleur du boîtier                                                               | Blanc                                    |
| Matériau du couvercle                                                            | Plastique structuré                      |
| Type de tension                                                                  | CA                                       |
| Tension nominale                                                                 | 220 - 240 V                              |
| Appareil                                                                         | Appareil à LED commandé en courant       |
| Avec appareil                                                                    | Oui                                      |
| Régulable                                                                        | Oui                                      |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM3                                    |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | A                                        |
| Classe de protection (IP), face avant                                            | IP40                                     |
| Résistance aux chocs                                                             | IK05                                     |
| Système d'alimentation de secours                                                | Décentralisé (batterie individuelle)     |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1                                | -20 - 40 °C                              |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | Oui                                      |
| Efficacité du luminaire                                                          | 94 - 94 lm/W                             |

## PAN LED 36w 600x600 3000K A++

|                                           | <b>B70010</b>  |
|-------------------------------------------|----------------|
| Puissance du système                      | 38 W           |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 3600 - 3600 lm |
| Couleur de la lumière                     | Blanc          |
| Température de couleur                    | 3000 - 3000 K  |
| Indice de rendu des couleurs CRI          | 80-89          |
| Largeur                                   | 595 mm         |
| Hauteur/profondeur                        | 9 mm           |
| Longueur                                  | 595 mm         |
| Longueur d'encastrement                   | 595 mm         |
| Largeur de montage                        | 595 mm         |
| Hauteur/profondeur d'encastrement         | 46 mm          |
| Température de couleur réglable           | Non            |
| Réglage des lumens                        | Non            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marque         | BEGHELLI      |
| Art. N°        | B70010        |
| Unité de vente | pc            |
| EAN PCE        | 8002219813299 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 8002219813299 |
| EAN QTÉ C01    | 5             |
| Code Intrastat | 94051940      |