

Verlichtingsarmaturen

PAN LED 36w 1200x300 3000K A++

B70012



PAN LED 36w 1200x300 3000K A++

	B70012
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 3000 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 95 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	95 - 3600 lm/W

PAN LED 36w 1200x300 3000K A++

	B70012
Systeemvermogen, systeemprestaties	38 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 40 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	295 mm
Hoogte/diepte	9 mm
Lengte	1195 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B70012
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219813312
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219813312
EAN QTY C01	5
Intrastat-code	94051940