

Verlichtingsarmaturen

PANELED 600X600 45W 4.200Lm 4.000K

B70022



PANELED 600X600 45W 4.200Lm 4.000K

	B70022
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	207 - 253 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	93 - 93 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	45 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4200 - 4200 lm

PANELED 600X600 45W 4.200Lm 4.000K

	B70022
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	9 mm
Lengte	595 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B70022
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219818546
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219818546
EAN QTY C01	5
Intrastat-code	94051940