

Luminaire

PAN LED 50W 1200x300 4000K

B70024



PAN LED 50W 1200x300 4000K

	B70024
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage en saillie	Oui
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Protection de surface du boîtier	Revêtu par poudre
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique structuré
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Avec appareil	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK05
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Oui
Efficacité du luminaire	93 - 93 lm/W

PAN LED 50W 1200x300 4000K

	B70024
Puissance du système	45 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4200 - 4200 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	295 mm
Hauteur/profondeur	9 mm
Longueur	1195 mm
Longueur d'encastrement	1195 mm
Largeur de montage	295 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	46 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B70024
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219818560
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219818560
EAN QTÉ C01	5
Code Intrastat	94051940