

Verlichtingsarmaturen

PAN LED 50W 1200x300 4000K

B70024

PAN LED 50W 1200x300 4000K

	B70024
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	93 - 93 lm/W

PAN LED 50W 1200x300 4000K

	B70024
Systeemvermogen, systeemprestaties	45 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4200 - 4200 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	295 mm
Hoogte/diepte	9 mm
Lengte	1195 mm
Inbouwlengte	1195 mm
Inbouwbreedte	295 mm
Inbouwhoogte/-diepte	46 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B70024
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219818560
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219818560
EAN QTY C01	5
Intrastat-code	94051940