

Luminaires

PANELED 300X300mm 14W 4.000K 1.200LmA++.

B70038



PANELED 300X300mm 14W 4.000K 1.200LmA++.

	B70038
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Protection de surface du boîtier	Laqué
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	100000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP20
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 ± 30 s
Efficacité du luminaire	93 - 93 lm/W
Puissance du système	14 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1300 - 1300 lm
Couleur de la lumière	Blanc

PANELED 300X300mm 14W 4.000K 1.200LmA++.

	B70038
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	295 mm
Hauteur/profondeur	9 mm
Longueur	295 mm
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B70038
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219729620
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219829627
EAN QTÉ C01	5
Code Intrastat	94051940