

Verlichtingsarmaturen

PANELED 300X300mm 14W 4.000K 1.200LmA++.

B70038



PANELED 300X300mm 14W 4.000K 1.200LmA++.

	B70038
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	93 - 93 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	14 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1300 - 1300 lm

PANELED 300X300mm 14W 4.000K 1.200LmA++.

	B70038
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	295 mm
Hoogte/diepte	9 mm
Lengte	295 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B70038
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	8002219729620
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219829627
EAN QTY C01	5
Intrastat-code	94051940