

Luminaires

PAN LED 45W UGR<19 600X600 4400Lm 3000K

B70044



PAN LED 45W UGR19 600X600 4400Lm 3000K

	B70044
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Protection de surface du boîtier	Laqué
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	100000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP20
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 ± 30 s

PAN LED 45W UGR<19 600X600 4400Lm 3000K

	B70044
Efficacité du luminaire	95 - 95 lm/W
Puissance du système	45 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4275 - 4275 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	9 mm
Longueur	595 mm
Longueur d'encastrement	595 mm
Largeur de montage	595 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	9 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B70044
Unité de vente	pc
EAN PCE	5413180114033
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94051940