

Verlichtingsarmaturen

LED PAN 45W UGR<19 600X600 4400Lm 3000K

B70044



LED PAN 45W UGR19 600X600 4400Lm 3000K

	B70044
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C

LED PAN 45W UGR<19 600X600 4400Lm 3000K

	B70044
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	95 - 95 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	45 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4275 - 4275 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	9 mm
Lengte	595 mm
Inbouwlengte	595 mm
Inbouwbreedte	595 mm
Inbouwhoogte/-diepte	9 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B70044
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	5413180114033
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94051940