

Luminaire

DOWNLIGHT COMP.LED 10W 3000K A++

B71052



DOWNLIGHT COMP.LED 10W 3000K A++

	B71052
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	A
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	60000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP42
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 - 30 s
Efficacité du luminaire	90 - 90 lm/W
Puissance du système	10 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	900 - 900 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89

DOWNLIGHT COMP.LED 10W 3000K A++

	B71052
Hauteur/profondeur	60 mm
Diamètre externe	120 mm

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B71052
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219822710
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219822710
EAN QTÉ C01	12
EAN C02	8002219950611
EAN QTÉ C02	48
Code Intrastat	94051940