

# Verlichtingsarmaturen

## DOWNLIGHT COMP.LED 10W 4000K A++

B71053



### DOWNLIGHT COMP.LED 10W 4000K A++

|                                                      | B71053                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage)            | Ja                                      |
| Geschikt voor inbouwmontage                          | Ja                                      |
| Lichtbron                                            | LED niet uitwisselbaar                  |
| Met lichtbron                                        | Ja                                      |
| Kleur behuizing                                      | Wit                                     |
| Spanningstype                                        | AC                                      |
| Nominale spanning                                    | 230 - 230 V                             |
| Type tandwiel, gereedschap                           | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen                                  | Ja                                      |
| Stralingshoek                                        | Extreem breedstralend 40-80°            |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                    | SDCM3                                   |
| Lichtuittrede                                        | Direct(rechtstreeks)                    |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C                | 60000 h                                 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                   | IP42                                    |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                    | IP40                                    |
| Slagvastheid                                         | IK05                                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                 | II                                      |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1   | -20 - 40 °C                             |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s                           |
| Specifieke lichtstroom armatuur                      | 90 - 90 lm/W                            |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                   | 10 W                                    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1         | 900 - 900 lm                            |
| Lichtkleur                                           | Wit                                     |
| Kleurtemperatuur                                     | 4000 - 4000 K                           |

## DOWNLIGHT COMP.LED 10W 4000K A++

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
|                     | <b>B71053</b>     |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Hoogte/diepte       | 60 mm             |
| Buitendiameter      | 120 mm            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | BEGHELLI      |
| Art. N°        | B71053        |
| Verkoopenheid  | pc            |
| EAN PCE        | 8002219822727 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 8002219822727 |
| EAN QTY C01    | 12            |
| Intrastat-code | 94051940      |