

Verlichtingsarmaturen

DOWNLIGHT COMP.LED 15W 3000K A++

B71054



DOWNLIGHT COMP.LED 15W 3000K A++

	B71054
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP42
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	15 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1350 - 1350 lm
Lichtkleur	Wit

DOWNLIGHT COMP.LED 15W 3000K A++

	B71054
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Hoogte/diepte	60 mm
Buitendiameter	150 mm

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B71054
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219822734
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219822734
EAN QTY C01	12
Intrastat-code	94051940