

Luminaire

DOWNLIGHT COMP.LED 30W 3000K D

B71058



DOWNLIGHT COMP.LED 30W 3000K D

	B71058
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	60000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP42
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 V - 30 s
Efficacité du luminaire	90 - 90 lm/W
Puissance du système	30 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2700 - 2700 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Hauteur/profondeur	60 mm
Diamètre externe	230 mm

DOWNLIGHT COMP.LED 30W 3000K D

	B71058
Distorsion harmonique (THD)	0 %

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B71058
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219822772
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219822772
EAN QTÉ C01	6
Code Intrastat	94051940