

# Verlichtingsarmaturen

## DOWNLIGHT COMP.LED 30W 4000K A++

B71059



### DOWNLIGHT COMP.LED 30W 4000K A++

|                                                      | B71059                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtbron                                            | LED niet uitwisselbaar                  |
| Met lichtbron                                        | Ja                                      |
| Kleur behuizing                                      | Wit                                     |
| Spanningstype                                        | AC                                      |
| Nominale spanning                                    | 230 - 230 V                             |
| Type tandwiel, gereedschap                           | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen                                  | Ja                                      |
| Stralingshoek                                        | Extreem breedstralend 40-80°            |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                    | SDCM3                                   |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C                | 60000 h                                 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                   | IP42                                    |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                    | IP40                                    |
| Slagvastheid                                         | IK05                                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                 | II                                      |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1   | -20 - 40 °C                             |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s                           |
| Specifieke lichtstroom armatuur                      | 90 - 90 lm/W                            |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                   | 30 W                                    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1         | 2700 - 2700 lm                          |
| Lichtkleur                                           | Wit                                     |
| Kleurtemperatuur                                     | 4000 - 4000 K                           |
| Kleurweergave-index                                  | 80-89 (klasse 1B)                       |
| Hoogte/diepte                                        | 60 mm                                   |
| Buitendiameter                                       | 230 mm                                  |

---

## DOWNLIGHT COMP.LED 30W 4000K A++

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | BEGHELLI      |
| Art. N°        | B71059        |
| Verkoopenheid  | pc            |
| EAN PCE        | 8002219822789 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 8002219822789 |
| EAN QTY C01    | 6             |
| Intrastat-code | 94051940      |