

Luminaires

SAVING IP65 LED 2X36 4.400Lm 4.000K

B72010



SAVING IP65 LED 2X36 4.400Lm 4.000K

	B72010
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du couvercle	Plastique structuré
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Courant nominal	200 - 200 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	180000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	161 - 161 lm/W
Puissance du système	28 W

SAVING IP65 LED 2X36 4.400Lm 4.000K

	B72010
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4500 - 4500 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	121 mm
Hauteur/profondeur	82 mm
Longueur	1264 mm
Distorsion harmonique (THD)	20 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B72010
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219728968
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	6
Code Intrastat	94051940