

Verlichtingsarmaturen

SAVING IP65 LED 2X36 4.400Lm 4.000K

B72010



SAVING IP65 LED 2X36 4.400Lm 4.000K

	B72010
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	200 - 200 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	180000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	161 - 161 lm/W

SAVING IP65 LED 2X36 4.400Lm 4.000K

	B72010
Systeemvermogen, systeemprestaties	28 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4500 - 4500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	121 mm
Hoogte/diepte	82 mm
Lengte	1264 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	20 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B72010
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219728968
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	6
Intrastat-code	94051940