

Luminaire

SAVING IP65 LED 2X58 6.400Lm 4.000K

B72011



SAVING IP65 LED 2X58 6.400Lm 4.000K

	B72011
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage en saillie	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Protection de surface du boîtier	Revêtu par poudre
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Courant nominal	300 - 300 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	199000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	I
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s

SAVING IP65 LED 2X58 6.400Lm 4.000K

	B72011
Efficacité du luminaire	155 - 155 lm/W
Puissance du système	42 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	6500 - 6500 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	121 mm
Hauteur/profondeur	82 mm
Longueur	1264 mm
Distorsion harmonique (THD)	20 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B72011
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219728975
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	6
Code Intrastat	94051940