

Verlichtingsarmaturen

SAVING IP65 LED 2X58 6.400Lm 4.000K

B72011



SAVING IP65 LED 2X58 6.400Lm 4.000K

	B72011
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	300 - 300 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	199000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C

SAVING IP65 LED 2X58 6.400Lm 4.000K

	B72011
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	155 - 155 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	42 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	6500 - 6500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	121 mm
Hoogte/diepte	82 mm
Lengte	1264 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	20 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B72011
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219728975
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	6
Intrastat-code	94051940