

Verlichtingsarmaturen

REGLED CCT 18W 1473mm 1530Lm

B74079


REGLED CCT 18W 1473mm 1530Lm

	B74079
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	95 - 95 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	18 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1710 - 1710 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 5000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	22 mm
Hoogte/diepte	30 mm
Lengte	1473 mm

REGLED CCT 18W 1473mm 1530Lm

	B74079
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Merk	BEGHELLI
Art. N°	B74079
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5413180111629;8002219743893
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85393110