

Luminaire

ULTRATHIN DWL SQ LED 18W

B75354



ULTRATHIN DWL SQ LED 18W

	B75354
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Sortie de lumière	Direct
Indice de protection (IP), face arrière	IP20
Classe de protection (IP), face avant	IP20
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	550 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	83 - 83 lm/W
Puissance du système	18 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1500 - 1500 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	200 mm

ULTRATHIN DWL SQ LED 18W

	B75354
Hauteur/profondeur	25 mm
Longueur	200 mm
Longueur d'encastrement	200 mm
Largeur de montage	200 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	25 mm
Température de couleur réglable	Non

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B75354
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219754851
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85395200