

Verlichtingsarmaturen

ULTRATHIN DWL SQ LED 18W

B75354



ULTRATHIN DWL SQ LED 18W

	B75354
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM2
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	550 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	83 - 83 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	18 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1500 - 1500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)

ULTRATHIN DWL SQ LED 18W

	B75354
Breedte	200 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Lengte	200 mm
Inbouwlengte	200 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	25 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee

Merk	BEGHELLI
Art. N°	B75354
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219754851
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85395200