

Luminaire

PRO LED 1X70 4000K

BF70LED



PRO LED 1X70 4000K

	BF70LED
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du couvercle	Verre transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	160000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP66
Résistance aux chocs	IK09
classe de protection selon IEC 61140	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Puissance du système	37 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4000 - 4000 lm
Efficacité du luminaire	108 - 108 lm/W
Longueur	190 mm
Largeur	173 mm
Hauteur/profondeur	75.5 mm
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	960 °C - 30 s
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3

PRO LED 1X70 4000K

Marque	BEGHELLI
Art. N°	BF70LED
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219721488
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94051990