

Verlichtingsarmaturen

PRO LED 1X70 4000K

BF70LED

PRO LED 1X70 4000K

	BF70LED
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	160000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	37 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4000 - 4000 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	108 - 108 lm/W
Lengte	190 mm
Breedte	173 mm
Hoogte/diepte	75.5 mm
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	960 °C - 30 sec.

PRO LED 1X70 4000K

	BF70LED
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3

Merk	BEGHELLI
Art. N°	BF70LED
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8002219721488
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94051990