

Luminaire

25W Dura LED Anti Corrosive Batten - 4000K, Single 1500mm

BEL06710



20W DURA LED ANTI CORROSIVE BATTEN 4000K

	BEL06710
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Avec matériau de fixation	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	EV000494
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Système d'alimentation de secours	Sans

25W Dura LED Anti Corrosive Batten - 4000K, Single 1500mm

	BEL06710
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Adapté à la puissance de la lampe	25 - 25 W
Efficacité du luminaire	169 - 169 lm/W
Puissance du système	25 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4224 - 4224 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.97
Largeur	90 mm
Hauteur/profondeur	90 mm
Longueur	1530 mm
Type de raccordement	Borne à fiche
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL06710
Unité de vente	pc
EAN PCE	5013588067100
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85392992