

Verlichtingsarmaturen

25W Dura LED Anti Corrosive Batten - 4000K, Single 1500mm

BEL06710



20W DURA LED ANTI COROSIEVE LAT 4000K

	BEL06710
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	EV000494
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder

25W Dura LED Anti Corrosive Batten - 4000K, Single 1500mm

	BEL06710
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor lampvermogen	25 - 25 W
Specifieke lichtstroom armatuur	169 - 169 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	25 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4224 - 4224 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.97
Breedte	90 mm
Hoogte/diepte	90 mm
Lengte	1530 mm
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL06710
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	5013588067100
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85392992