

Luminaire

52W Dura LED Anti Corrosive Batten 4000K Double 1500mm (5ft)

BEL06716



52W Dura LED Anti Corrosive Batten 4000K Double 1500mm (5ft)

	BEL06716
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Avec matériau de fixation	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	2
Douille	EV000494
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non

52W Dura LED Anti Corrosive Batten 4000K Double 1500mm (5ft)

	BEL06716
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Système d'alimentation de secours	Sans
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe	52 - 52 W
Efficacité du luminaire	163 - 163 lm/W
Puissance du système	52 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	8448 - 8448 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.97
Largeur	125 mm
Hauteur/profondeur	90 mm
Longueur	1530 mm
Type de raccordement	Borne à fiche
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL06716
Unité de vente	pc
EAN PCE	5013588067162
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85392992