

Verlichtingsarmaturen

20W Dura LED Anti Corrosive Batten - 4000K, Single 1200mm

BEL06722



20W DURA LED ANTI COROSIEVE LAT 4000K

	BEL06722
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 ° C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Specifieke lichtstroom armatuur	173 - 173 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3448 - 3448 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.97
Breedte	90 mm

20W Dura LED Anti Corrosive Batten - 4000K, Single 1200mm

	BEL06722
Hoogte/diepte	90 mm
Lengte	1263 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL06722
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5013588067223
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85392992