

Verlichtingsarmaturen

16-32W Dura Wattage Switchable LED Anti Corrosive Batten - CCT, BEL10275V2 1200m



Dura LED-lichtlijn tegen corrosie met schakelbaar vermogen 16-32W - CCT, 1200 mm (4 ft)

	BEL10275V2
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 35 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	3184 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3184 - 6630 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	40 W
Kleurtemperatuur	3000 - 6000 K
Breedte	90 mm
Hoogte/diepte	90 mm
Lengte	1263 mm
Aansluitwijze	Connector

16-32W Dura Wattage Switchable LED Anti Corrosive Batten - CCT, 1200m

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10275V2
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5013588002804
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85392992