

Luminaire

Firestay Tinto 6W 4CCT Downlight

BEL10690



Firestay Tinto 6W 4CCT Downlight

	BEL10690
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Avec source lumineuse	Oui
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	35000 h
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C	80 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)	10 %
Avec commutateur	Oui
Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Oui
Puissance du système	6 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	540 - 630 lm
Température de couleur	2700 - 6000 K
Hauteur/profondeur	48 mm
Diamètre externe	90 mm
Hauteur/profondeur d'encastrément	48 mm
Diamètre d'encastrément	68 mm
Intensité lumineuse	520 - 520 cd

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10690
Unité de vente	pc
EAN PCE	5013588106908
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054239