

Verlichtingsarmaturen

Firestay Tinto 6W 4CCT Downlight

BEL10690


Firestay Tinto 6W 4CCT Downlight

	BEL10690
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	35000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Met schakelaar	Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Ja
Systeemvermogen, systeemprestaties	6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	540 - 630 lm
Kleurtemperatuur	2700 - 6000 K
Hoogte/diepte	48 mm
Buitendiameter	90 mm
Inbouwhoogte/-diepte	48 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Lichtsterkte	520 - 520 cd

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10690
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5013588106908
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054239