Luminaires

12/16/18/20W Arial Pro LED Downlight IP44 - CCT

BEL10952



12/16/18/20W Arial Pro LED Downlight IP44 - CCT

	BEL10952
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Non ajustable
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 500 V
Courant nominal	500 - 6000 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Classe de protection (IP), face avant	IP44
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-5 - 144 °C
Adapté à la puissance de la lampe	12 - 240 W
Puissance du système	20 W
Couleur de la lumière	Blanc

*Documents et visuels non contractuels, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

12/16/18/20W Arial Pro LED Downlight IP44 - CCT

	BEL10952
Température de couleur	3000 - 35 K
Température de couleur réglable	Niveaux
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1551 lm
Efficacité du luminaire	129 - 2885 lm/W
Angle de rayonnement ajustable	Non
Hauteur/profondeur	117 mm
Diamètre externe	240 mm

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10952
Unité de vente	pc
EAN PCE	5013588109527
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054231

*Documents et visuels non contractuels, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.