Verlichtingsarmaturen

12/16/18/20W Arial Pro LED Downlight IP44 - CCT

BEL10952



12/16/18/20W Arial Pro LED Downlight IP44 - CCT

	BEL10952
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 500 V
Nom. Stroom	500 - 6000 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 - 144 °C
Geschikt voor lampvermogen	12 - 240 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	20 W

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

12/16/18/20W Arial Pro LED Downlight IP44 - CCT

	BEL10952
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 35 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1551 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	129 - 2885 lm/W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Hoogte/diepte	117 mm
Buitendiameter	240 mm

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10952
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	5013588109527
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054231

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.