

Luminaire

150W SKYLINE SLIM ASYMMETRIC FLOODLIGHT4000K

BEL10978


150W SKYLINE SLIM ASYMMETRIC FLOODLIGHT4000K

	BEL10978
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec détecteur de présence	Oui
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence	Infrarouge passif
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Aluminium
Tension nominale	240 - 240 V
Courant nominal	1390 - 1390 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartition lumineuse	Asymétrique
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	10 %
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 - 35 °C
Puissance du système	150 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	19476 - 19476 lm
Efficacité du luminaire	130 - 130 lm/W
Longueur	351 mm
Largeur	302 mm

150W SKYLINE SLIM ASYMMETRIC FLOODLIGHT4000K

	BEL10978
Hauteur/profondeur	60 mm
Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10978
Unité de vente	pc
EAN PCE	5013588109787
EAN QTY PCE	1
EAN C01	S10978090027420002
EAN QTÉ C01	2
Code Intrastat	94054239