

Verlichtingsarmaturen

10W Skyline Slim+ LED Floodlight - 4000K

BEL10980


10W Skyline Slim+ LED Floodlight - 4000K

	BEL10980
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	AC
Nominale spanning	240 - 240 V
Nom. Stroom	130 - 130 mA
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	EV006421
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 35 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	10 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1397 - 1397 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	140 - 140 lm/W
Lengte	134 mm
Breedte	112 mm
Hoogte/diepte	31 mm

10W Skyline Slim+ LED Floodlight - 4000K

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10980
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5013588109800
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	1
Intrastat-code	94054239