

Verlichtingsarmaturen

20W Skyline Slim+ LED Floodlight - 4000K

BEL10981



20W Skyline Slim+ LED Floodlight - 4000K

	BEL10981
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	AC
Nominale spanning	240 - 240 V
Nom. Stroom	230 - 230 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 35 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	20 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2916 - 2916 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	146 - 146 lm/W
Lengte	142 mm
Breedte	120 mm
Hoogte/diepte	33 mm

20W Skyline Slim+ LED Floodlight - 4000K

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10981
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5013588109817
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	1
Intrastat-code	94054239