

Luminaire

30W Skyline Slim+ LED Floodlight -4000K

BEL10982

30W Skyline Slim+ LED Floodlight -4000K

	BEL10982
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Aluminium
Tension nominale	240 - 240 V
Courant nominal	305 - 305 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)	80 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq)	10 %
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 - 35 °C
Puissance du système	30 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4432 - 4432 lm
Efficacité du luminaire	148 - 148 lm/W
Longueur	158 mm
Largeur	136 mm
Hauteur/profondeur	34 mm

30W Skyline Slim+ LED Floodlight -4000K

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10982
Unité de vente	pc
EAN PCE	5013588109824
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	1
Code Intrastat	94054239