

Luminaire

10W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

BEL10985

10W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

	BEL10985
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec détecteur de présence	Oui
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence	Infrarouge passif
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Tension nominale	240 - 240 V
Courant nominal	130 - 130 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 - 35 °C
Puissance du système	10 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1397 - 1397 lm
Efficacité du luminaire	140 - 140 lm/W
Longueur	176 mm
Largeur	112 mm

10W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

	BEL10985
Hauteur/profondeur	68 mm
Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10985
Unité de vente	pc
EAN PCE	501358810985
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85392992