

Luminaires

20W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

BEL10986



20W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

	BEL10986
Adapté à un montage en saillie	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec détecteur de présence	Oui
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence	Infrarouge passif
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Type de tension	CA
Tension nominale	240 - 240 V
Courant nominal	230 - 230 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 - 35 °C
Puissance du système	20 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2916 - 2916 lm
Efficacité du luminaire	146 - 146 lm/W
Longueur	185 mm

20W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

	BEL10986
Largeur	120 mm
Hauteur/profondeur	68 mm

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10986
Unité de vente	pc
EAN PCE	501358810986;5013588109862
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85392992