

Verlichtingsarmaturen

20W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

BEL10986


20W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

	BEL10986
Geschikt voor aanbouw	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	AC
Nominale spanning	240 - 240 V
Nom. Stroom	230 - 230 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 35 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	20 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2916 - 2916 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	146 - 146 lm/W
Lengte	185 mm

20W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

	BEL10986
Breedte	120 mm
Hoogte/diepte	68 mm

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10986
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	501358810986;5013588109862
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85392992